TEKNAMOTOR

SKORPION 250 R/90

Descrizione del impianto

La Cippatrice **Skorpion 250 R/90** serve per sminuzzare rami e tronchi di alberi aventi un diametro di 250 mm.

Skorpion 250R/90 è una cippatrice a disco avente un sistema pneumatico di espulsione sul disco stesso. I truccioli vengono caricati mediante l'utilizzo di un comignolo che è ruotato di 360° rispetto alla base.

Questa cippatrice è incassata su di un telaio uniassiale, creato appositamente per essere trainato su strade boschive e di campagna [A]. La troviamo anche nella versione avente un sistema trifasico di sospensione per trattori [B] (senza telaio uniassiale).

Skorpion 250R/90 è stata creata per essere utilizzata con trattori aventi una potenza di 80 KM.

Il sistema tagliante è rappresentato da un disco con 2 oppure 3 coltelli (con lama bilaterale). La trasmissione avviene mediante il rullo del potenziometro e, dell'albero del trattore. La cippatrice è provvista di un sistema d'avviamento idraulico di rulli che servono a caricare il materiale, tale sistema viene avviato mediante una pompa idraulica.

L'innovativa soluzione di posizionare il diffusore di carico ad una angolatura di 90° rispetto alla direzione di guida, permette contemporaneamente di trasportare la cippatrice ed il rimorchio mediante un solo trattore.

Nell'equippagio standard si trova un singolo dal piu' moderni sistemi No-stress. Ouesto automicamente previene dalla sovracarica di sistema di propulsione grazie temporaramente fermare il sistema di carica. Il sistema da possibila' in molto facile modo fare cambiamento posizioni del lavoro della macchina e la addatte a individuale bisogni. I programi che si chiamano: grasso albero e tenue albero deciderano per quando riguarda veloce cambiamento del modo di lavoro di impianto. Molto facile adattare del lavoro di cippatrice a presente cippato material grazie questo aumenta efficienza del impianto. Il sistema ha conttattore dei motoore.

Il trucciolato recuperato può essere riutilizzato, bruciato direttamente nelle stufe, usato per produrre del composto, usato a fini decorativi e, dopo un succesivo sminuzzamento mediante il mulino a martelli rativi può essere utilizzato per la produzione di bricchette e pellet.

Dati tecnici

MODELLO IMPIANTO	SKORPION 250 R/90
Ingombro (L x W x H) [mm]	2830 x 2400 x 2680 [A] 1800 x 2100 x 2480 (2780)* [B]
Peso [kg]	1450 [A] 1150 [B]
Diametro max rami [mm]	250
Numero coltelli	2 o 3 tagliato + 2 supporte
Velocita' di carico [m/min]	fino a 42
Produzione oraria cippato [m^3/h]	fino a 18
Dimensioni cippato [mm]	da 9 a 14
Alimentazione	idraulica
Diametro disco [mm]	800
Dimensioni bocca di entrata (W x H) [mm]	420 x 255
Tipo di massa	PDF
Potenza min. trattore [cv]	80
()* – misure del prodotto disposto, in fase di lavoro	

Equippaggio standard:

- Tubo di scaricamento con girevole di vite senza fine.
- Albero cardanico.
- Sistema idraulico.
- Il sistema di sovracarico No-stress col contatore di motoore.

Equippaggio addizionale:

- Sopraelevazione di tubo di scaricamento.