

TEKNAMOTOR

Trasportatori rotanti



Descrizione del impianto

La nostra ditta offre anche soluzioni di alto livello riguardanti i sistemi a nastro e vibranti, di carico e trasporto del truciolo.

I nostri costruttori di alta professionalità, prepareranno appositamente per Voi, un'illustrazione delle numerose attrezzature di sminuzzamento e dei sistemi di trasporto, completamente dedicato ai vostri scarti ed alle condizioni di spazio da Voi possedute.

Dati tecnici

I trasportatori rotanti di una lunghezza massima di 12 m., servono per trasportare trucioli fino ad un angolo di 40°. Il passaggio avviene mediante un cono di riempimento dal quale il truciolo viene poi spostato all'altezza prestabilita. L'utilizzo di un nastro trasportatore munito di bride trasversali larghe 500 mm rende possibile il carico di materiali in container avente i fianchi dell'altezza di 4 m (alt. dello scarico fino a 4,5 m). Il nastro si sposta ad una velocità di circa 50 m/min. L'utilizzo di bride trasversali profilate, rende impossibile che il truciolo fuoriesca. Il caricatore possiede una costruzione mobile alimentata da un motoriduttore che permette di ruotare il caricatore di 180°, cosa che a sua volta permette di ricoprire uniformemente il container (o i container), con il truciolo.